

Art. Nr 870-12

Blasocut 2000 Universal

Opis

Blasocut 2000 Universal jest mieszalnym z wodą chłodziwem na bazie olei mineralnych.

Zastosowanie

Uniwersalne chłodziwo do obróbki żeliwa, stali i stopów aluminium.

Własności produktu

Wysoka wydajność skrawania



Łagodna receptura bez udziału bakteriocydów



Uniwersalność



Wysoka stabilność emulsji



Korzyści

wysokie parametry skrawania,
długie okresy eksploatacji narzędzi

dobrze tolerowany przez skórę i organizm
ludzki

jedno chłodziwo do wydajnej obróbki
skrawaniem wszystkich powszechnie
stosowanych materiałów

opłacalność stosowania dzięki długim
okresom eksploatacji emulsji

Własności fizyko-chemiczne

Koncentrat

Barwa zielona

Zawartość oleju
mineralnego 59 %

Zawartość chloru 3 %

Zawartość wody 4 %

Gęstość w temp. 20°C 0,96 g/cm³

Lepkość w temp. 40°C 46 mm²/s

Punkt zapłonu 136°C

pH

Współczynnik odczytu
refraktometrycznego

Emulsja

mleczna, zielona

8,5 – 9,2

1,0

Wskazówki

Produkt nie zawiera:
metali ciężkich, boru, amin, amin drugorzędowych, silikonu, bakteriocydów, formaldehydu,
nitrozoamin.

Stężenia robocze

Zmienne stężenia robocze 5 – 15 %
Najlepsze wyniki obróbki 7 – 10 %

Pojemność opakowań

22 / 208 / 1000 litrów

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji opierają się na znanych własnościach i możliwościach aplikacji. Dane te nie uprawniają jednak do jakichkolwiek roszczeń prawnych.

Blaser.
SWISSLUBE

Blaser Swislube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau (Szwajcaria) • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 0 100
www.blaser.com

SGS ISO 9001/14001 Nr rej. 11321